



# DRUPAL 5

## LISTA DE VARIABLES DE PHPTEMPLATE PARA DESARROLLADORES DE TEMAS GRÁFICOS

<b>Variables en page.tpl.php</b> <a href="http://drupal.org/node/11812">http://drupal.org/node/11812</a>	
Variable	Descripción
\$base_path	URL base de la instalación de Drupal.
\$breadcrumb	HTML para desplegar la ruta de acceso (breadcrumbs) al inicio de la página.
\$closure	Requerido al final de la página, para cualquier javascript que deba ser llamado una vez mostrada la página.
\$content	El contenido en HTML generado por Drupal y que debe ser desplegado.
\$css	Arreglo que contiene todos los archivos CSS de la página actual.
\$directory	Directorio donde se localiza el tema gráfico. Ejemplo: themes/garland.
\$feed_icons	Cadena con todos los iconos de hilos (feeds) para la página actual.
\$footer_message	Mensaje de pie de página definido en las opciones de administración.
\$head	HTML que genera la función drupal_get_html_head().
\$head_title	Texto a desplegar en título de página.
\$help	Texto dinámico de ayuda, sobre todo para las páginas administrativas.
\$is_front	Es TRUE si se está en la página inicial. Se usa para mostrar/ocultar la misión.
\$language	Idioma en que se despliega el sitio.
\$layout	Usado para aplicar diferentes tipos de esquemas ('none', 'left', 'right' o 'both'), dependiendo de cuántas barras laterales estén habilitadas.
\$logo	Ruta a la imagen del logotipo, definida en la configuración del tema gráfico.
\$messages	HTML para mensajes de estado o error, mostrado al inicio de la página.
\$mission	Texto de la misión del sitio, vacío si así se define en opciones del tema gráfico.
\$node	(solo 5.x y posterior) Si está en page.tpl.php desplegando un nodo en vista de página completa, entonces su plantilla tiene disponible \$node.
\$primary_links (array)	Arreglo que contiene los enlaces según se hayan definido en el bloque específico de configuración de phptemplate.
\$scripts	HTML para cargar los archivos de javascript y que las opciones de JS estén disponibles. Antes, los archivos se ligaban directamente en page.tpl.php
\$search_box	Es TRUE (1) si se habilitó el despliegue de la caja de búsqueda.
\$secondary_links (array)	Arreglo que contiene los enlaces según se hayan definido en el bloque específico de configuración de phptemplate.
\$sidebar_left	HTML de la barra lateral izquierda.
\$sidebar_right	HTML de la barra lateral derecha.
\$site_name	Nombre del sitio, vacío si así se define en las opciones del tema gráfico.
\$site_slogan	Lema del sitio, vacío si así se define en las opciones del tema gráfico.
\$styles	Requerido para que la conmutación de hojas de estilo funcione; imprime las etiquetas de estilo requeridas.
\$tabs	HTML para desplegar pestañas en la parte inicial de la página.
\$title	Título. No es el head_title; en este caso suele ser el título del nodo.

<b>Variables en node.tpl.php</b> <a href="http://drupal.org/node/11816">http://drupal.org/node/11816</a>	
Variable	Descripción
\$content	Contenido del nodo; es la entrada o tease si se trata de un sumario.
\$date	Fecha de creación formateada.
\$directory	Directorio donde se localiza el tema gráfico. Ejemplo: themes/garland.
\$id	El ID secuencial del nodo que se está desplegando en una lista.
\$is_front	Es TRUE si se está mostrando actualmente la página inicial.
\$links	Enlaces del nodo.
\$name	Nombre del autor formateado.
\$node (object)	El objeto nodo.
\$node_url	Enlace al nodo completo.
\$page	Es TRUE si el nodo mismo está siendo desplegado como página.
\$picture	HTML de la imagen del usuario, si está habilitada.
\$sticky	Es TRUE si el nodo se definió como pegajoso (sticky).
\$submitted	Autor y fecha de creación, si para este tipo de nodo está habilitado el despliegue de la información del nodo.
\$taxonomy (array)	Arreglo de enlaces HTML con los términos de la taxonomía.
\$teaser	Solo devuelve la entrada (teaser), y no el texto completo del nodo.
\$terms	HTML para los términos de la taxonomía.
\$title	Título del nodo.
\$zebra	Alternar entre selectores odd/even en una lista, para estilizar tablas.

<b>Variables en comment.tpl.php</b> <a href="http://drupal.org/node/11815">http://drupal.org/node/11815</a>	
Variable	Descripción
\$author	Enlace al perfil del autor.
\$comment (object)	Objeto comment tal como se pasa a la función theme_comment.
\$content	Contenido del enlace.
\$date	Fecha formateada del mensaje.
\$directory	Directorio donde se localiza el tema gráfico. Ejemplo: themes/garland.
\$id	El ID secuencial del comentario que se está desplegando.
\$is_front	Es TRUE si se está mostrando actualmente la página inicial.
\$links	Enlaces contextuales ubicados bajo el comentario.
\$new	Texto traducido de 'new', si de hecho el comentario es nuevo.
\$picture	HTML de imagen del usuario (incluya la etiqueta <a>), si está habilitada y si existe una imagen.
\$submitted	Información del mensaje traducida.
\$title	Enlace a título del comentario.
\$zebra	Alternar entre odd/even en una lista.

<b>Variables en box.tpl.php</b> <a href="http://drupal.org/node/11814">http://drupal.org/node/11814</a>	
Variable	Descripción
\$title	El título de la caja.
\$content	El contenido de la caja.
\$region	Región: main, left o right.

2008-02-01

Disponible en: <http://www.minezone.org/>  
Licencia Creative Commons, Attribution-ShareAlike2.0

### Archivos primarios de plantilla <http://drupal.org/node/11819>

Nombre del archivo	Descripción
page.tpl.php	Archivo principal, controla el despliegue de casi todo el contenido
screenshot.png	Miniatura del tema gráfico
logo.png	Archivo gráfico del logo del sitio
node.tpl.php	Controla el despliegue de los nodos
block.tpl.php	Controla el despliegue de los bloques
comment.tpl.php	Controla el despliegue de comentarios
box.tpl.php	Oscuro y rara vez usado
page-front.tpl.php	Para desplegar una página inicial personalizada

### Archivos de plantilla de Nodetype <http://drupal.org/node/17565>

node-[nodetype].tpl.php

### Archivos de plantilla basados en URL

<http://drupal.org/node/104316>  
(ejemplo: <http://www.example.com/node/1/edit>)

page-node-edit.tpl.php  
page-node-1.tpl.php  
page-node.tpl.php  
page.tpl.php

### Archivos de plantilla para bloques <http://drupal.org/node/104319>

block-[module]-[delta].tpl.php  
block-[module].tpl.php  
block-[region].tpl.php  
block.tpl.php

### Código de page.tpl.php

Adaptado de: <http://www.nerdliness.com/article/2007/09/10/drupal-theming>

Cabecera HTML	<pre>&lt;head&gt;   &lt;title&gt;&lt;?php print \$head_title; ?&gt;&lt;/title&gt;   &lt;?php print \$head; ?&gt;   &lt;?php print \$styles; ?&gt;   &lt;?php print \$scripts; ?&gt; &lt;/head&gt;</pre>
Caja de búsqueda	<pre>&lt;?php print \$search_box ?&gt;</pre>
Logotipo	<pre>&lt;?php if (\$logo) { ?&gt;&lt;a href="&lt;?php print \$base_path ?&gt;" title="&lt;?php print t('Home') ?&gt;"&gt;&lt;img src="&lt;?php print \$logo ?&gt;" alt="&lt;?php print t('Home') ?&gt;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;?php } ?&gt;</pre>
Nombre del sitio	<pre>&lt;?php if (\$site_name) { ?&gt;&lt;h1 class='site-name'&gt;&lt;a href="&lt;?php print \$base_path ?&gt;" title="&lt;?php print t('Home') ?&gt;"&gt;&lt;?php print \$site_name ?&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&lt;?php } ?&gt;</pre>
Lema del sitio	<pre>&lt;?php if (\$site_slogan) { ?&gt;&lt;div class='site-slogan'&gt;&lt;?php print \$site_slogan ?&gt;&lt;/div&gt;&lt;?php } ?&gt;</pre>
Navegación principal	<pre>&lt;?php if (isset(\$primary_links)) { ?&gt;&lt;?php print theme('links', \$primary_links) ?&gt;&lt;?php } ?&gt;</pre>
Contenido de cabecera de página	<pre>&lt;?php print \$header ?&gt;</pre>
Barra lateral izquierda	<pre>&lt;?php print \$sidebar_left ?&gt;</pre>
Barra lateral derecha	<pre>&lt;?php print \$sidebar_right ?&gt;</pre>
Contenido principal	<pre>&lt;h1&gt;&lt;?php print \$title ?&gt;&lt;/h1&gt; &lt;div class="tabs"&gt;&lt;?php print \$tabs ?&gt;&lt;/div&gt; &lt;?php print \$help ?&gt; &lt;?php print \$messages ?&gt; &lt;?php print \$content; ?&gt;</pre>
Pie de página	<pre>&lt;?php print \$footer_message ?&gt;</pre>
HTML de cierre	<pre>&lt;?php print \$closure ?&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>

Para ver todas las propiedades de un objeto \$node agregue lo siguiente a node.tpl.php:

```
<pre><?php print_r($node); ?></pre>
```

### Material introductorio a la construcción de temas gráficos:

Capítulo sobre temas gráficos en el libro <i>Pro Drupal Development</i>	<a href="http://www.apress.com/book/downloadfile/3486">http://www.apress.com/book/downloadfile/3486</a>
Cómo construir un tema gráfico en Drupal	<a href="http://tips.webdesign10.com/how-to-make-a-drupal-theme">http://tips.webdesign10.com/how-to-make-a-drupal-theme</a>
Temas gráficos en Drupal para diseñadores	<a href="http://neemtree.com.au/drupal-theming-designers">http://neemtree.com.au/drupal-theming-designers</a>

### Enlaces de referencia:

Cómo usar funciones de sustitución en temas gráficos	<a href="http://drupal.org/node/55126">http://drupal.org/node/55126</a>
Funciones estilizables	<a href="http://api.drupal.org/api/group/themeable/5">http://api.drupal.org/api/group/themeable/5</a>
Regiones en PHPTemplate	<a href="http://drupal.org/node/29139">http://drupal.org/node/29139</a>
Trozos de código PHPTemplate para temas gráficos	<a href="http://drupal.org/node/45471">http://drupal.org/node/45471</a>
CCK para constructores de temas gráficos	<a href="http://drupal.org/node/62462">http://drupal.org/node/62462</a>
Cómo estilizar sus vistas	<a href="http://drupal.org/node/42597">http://drupal.org/node/42597</a>
Cómo desplegar en su salida todas las funciones del tema gráfico	<a href="http://groups.drupal.org/node/4856#comment-14329">http://groups.drupal.org/node/4856#comment-14329</a>
Cómo crear un archivo base style.css	<a href="http://mydrupalblog.lhmdesign.com/create-base-style-css-file">http://mydrupalblog.lhmdesign.com/create-base-style-css-file</a>

2008-02-01

Disponible en: <http://www.minezone.org/>  
Licencia Creative Commons, Attribution-ShareAlike2.0